

# Nosná svorka ECH14

## Specifikace



**Nosná svorka ECH14 je určena pro univerzální kabely EXCEL, FXCEL a AXCES™. Svorka je navržena pro bezpečné a rychle protažení kabelu.**

Kabel může být jednoduše instalován přes centrální kladku svorky bez nutnosti použití montážních kladek.

Gumové vložky jsou nastavitelné pro všechny druhy univerzálních kabelů. Svorka umožňuje vytvářet rohové úhly kabelového vedení až do 45°.

## Dodací údaje

### Nosná svorka ECH14

Objednávací číslo	Název	Popis	Data
NSH 401 130	ECH14 70-24 & 95-24	Nosná svorka pro: AXCES 3x70/16 24kV, 3x70/25 36kV, 3x95/25 24kV. Včetně gumových vložek.	Max 45° úhel lomu Váha 3,1kg Maximální zatížení 14kN Průměr kabelu 45-52mm
NSH 401 131	ECH14 10-24 & 70-12	Nosná svorka pro: EXCEL 3x10/10 24kV, FXCEL 3x16/10 24kV, AXCES 3x70/16 1kV. Včetně gumových vložek.	Max 45° úhel lomu Váha 3,1kg Maximální zatížení 14kN Průměr kabelu 29-41mm